

SCHULZ

Compresor de pistón lubricado
5 hp y dos etapas
Acoplamiento directo



PRODUCTIVIDAD

RENDIMIENTO

Y EXCELENCIA

en aplicaciones
clave de la
construcción

www.schulz.com.br

SCHULZ

Compresor de aire de 5 hp y dos etapas Acoplamiento directo

LANZAMIENTO

El compresor de aire AUDAZ MCSV-20 AP ha sido diseñado para profesionales que buscan productividad, confiabilidad y desempeño constante. Indispensable en diversos procesos de la construcción civil, se destaca especialmente en la aplicación de espuma de poliuretano (PU), garantizando una pulverización uniforme, llenado completo de los paneles y máximo desempeño en aislamiento térmico y sellado. Con presión estable, potencia máxima y compatibilidad con los principales sistemas de espuma PU, AUDAZ MCSV-20 AP proporciona aplicaciones rápidas, seguras y de calidad superior del inicio al fin.

Principales Aplicaciones

- **Espuma de poliuretano (PU):** aislamiento térmico y sellado de paneles.
- **Pintura:** tintas y barnices en estructuras y acabados.
- **Herramientas neumáticas:** clavadoras, atornilladores, percutores, lijadoras, etc.
- **Instalación de paneles SIP:** fijación y acabado con precisión.
- **Sellantes y espumas de baja expansión:** sellado y llenado de espacios.
- **Chorroado / limpieza con aire comprimido:** preparación de superficies y mantenimiento.



CABEZAL EN HIERRO FUNDIDO

Durabilidad y rendimiento industrial (hasta 175 psi); ideal para atomización y llenado de espuma de PU.

ALTO CAUDAL

Permite aplicaciones rápidas y continuas, cubriendo grandes áreas con eficiencia.

TECNOLOGÍA EXCLUSIVA IC-TECH®

Integra etapas de alta eficiencia, maximizando el rendimiento y extendiendo la vida útil del aceite hasta 300 horas.

ACOPLAMIENTO DIRECTO ENTRE CABEZAL Y MOTOR

Menor consumo de energía, mayor seguridad (sin partes giratorias expuestas) y reducción de ruido.

TANQUE ASME DE 20 GALONES

Menos paradas, más productividad, especialmente en proyectos de mediano y gran porte.

MOTOR INDUSTRIAL DE 5 HP (TRIFÁSICO, 1710 RPM)

Durabilidad y rendimiento estable, incluso en operaciones intensas y prolongadas.



MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO

1-AÑO GARANTÍA

CABEZAL DEL COMPRESOR

MODELO	CODIGO	Desplazamiento Teórico	Caudal	Presión de Trabajo Máxima	Potencia del Motor	Tensión			Volumen del Depósito de Aire	Cambio de aceite	Dimensiones	Peso
		CFM	(CFM) @ 175 PSI	PSI	HP	Volt	Phase	Hz	gal	horas	L x W x H (Pulgadas)	lbs
MCSV 20 AP AUDAZ	932.9373-0	20	14.2	175	5	230	3	60	20 - Horizontal	300	35.8 x 14.6 x 38.2	320

Las fotos presentadas son de carácter ilustrativo. Schulz se reserva el derecho de efectuar alteraciones técnicas y de diseño sin aviso previo, preservando la calidad del producto.

Octubre 2025

SCHULZ

La evolución está en el aire



www.schulzamerica.com



@schulzofamerica



/@schulzofamerica



/schulzofamerica



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500 Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101
12358 Bell Ranch Dr. - Santa Fe Springs, CA 90670
(770) 529.4731 sales@schulzamerica.com

SCHULZ COMPRESSORES - BRAZIL

Rua Dona Francisca, 6901 A - Dist. Industrial - 89219-600 - Joinville - SC
+55 (47) 3451.6000 schulz@schulz.com.br
Av. Indianapolis, 1435 - Planalto Paulista - 04063-002 - São Paulo - SP
+55 (11) 2161.1300 schulzsp@schulz.com.br

SCHULZ - CHINA

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road - FengXian District - Shanghai, China
ZIP CODE: 201413